



Beschreibung:

Dieser sehr geräuscharme Linearantrieb wird vorzugsweise zur Betätigung von Klappen in Wintergärten, Fensterflügeln und Lichtkuppeln für den Bereich der täglichen Lüftung eingesetzt.

Die Abschaltung erfolgt über eingebaute Endlagenschalter. Gruppenschaltung mehrerer Antriebe möglich.

Ein zusätzlich eingebauter potential-freier Kontakt signalisiert die Stellung "AUF".

Achtung:

Sicherstellen, dass die Antriebsspannung mit der im Typenschild bezeichneten übereinstimmt.

Es muß bei der Ausführung der Montage, Reparatur und Wartung durch ausgebildetes Fachpersonal gesichert sein, dass allen hierfür gültigen Vorschriften und Richtlinien entsprochen wird.

Alle Maßangaben sind am Bau eigenverantwortlich zu prüfen und ggf. anzupassen.

Die elektrische Anlage vor Inbetriebnahme nach den Sicherheitsvorschriften des VDE überprüfen.

Technische Daten:

Nennspannung:	230V / 50Hz
Nennstrom:	0,75A
Öffnungs-/Schließkraft:	500N
Hubweite:	300mm
Hubgeschwindigkeit:	15mm/sec.
Schutzart (senkrecht+/- 60° n.o.):	IP55
Umgebungstemperatur:	-10°C / +40°C
eingebauter Thermoschutz:	100°C
Einschaltdauer (30s on / 120s off): (bezogen auf 20° Umgebungstemperatur)	20%
Anschlussleitung:	6adrig, 1m
Leitungsmaterial / Farbe:	PVC / weiss
Gehäuse:	Alu, Profil
Gehäusefarbe:	weiss
Abmessungen:	siehe Zeichnung
Gewicht:	1,6kg

Elektrischer Anschluss:

